Catálogo de productos



PERDURA®

PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS


CALIDAD
PERDURA®
GARANTIZADA



Índice de productos

Adhesivos

Adhesivo	3
Pega Pisos y Mármol	3
Pega Porcelánico	3
Pega Porcelánico Reforzado	3
Grandes Formatos	4
Grandes Formatos Cerámicos	4
Adhesivo Flexible	4
Pega Piedra Perdura Stone®	4
Pega Sobre Piso	5
Pega Sobre Piso Reforzado	5
Pega Veneciano	5
Pega Teja	5
Mezclablock	6
Perdurabumi	6
Secado Rápido Pega Pisos y Mármol	6

Junteadores

UltraGrout	8
Junteador con Sellador Integrado	8
Junteador Universal	8
Junteador Universal en Pasta	8
Juntalux	9
Durapoxi	9
Perdura Flex	9
Juntafomy	9

Recubrimientos

Stucoobra	11
Stucon	11
Stuccolor	11
Stucco Flexible Basecoat	11
Perdura Plast	12
A-Plana	12
Stukum	12
Stukum Muros	12
Piso Pulido	13
Cemento Pulido	13
Masilla	13
Estuco Premium	13
A-Plana Masilla 200	14
Texturizado	14

Impermeabilizantes

Imperdura	16
Cemento Plástico Imperdura	16
Impercemento	16
BlueFence	16

Especiales

Duracril	18
Duracolor	18
Sellacril	18
Sellacril 2000	18
Sellador Vinil-Acrílico	19
Aquacril	19
Autonivel	19
Nivela	19
Antiderrapante	20
Repelente	20
X-Clin	20

PERDURA®
PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

Más de 50 productos especializados para cada necesidad

¡La gama más completa sigue creciendo!



¡Visítanos!

PERDURA®

PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

perdura.com.mx





Adhesivo Blanco

Descripción:
Adhesivo para pegar azulejos, loseta cerámica y cantera en muros.

Color: Blanco

Rendimiento: 2.5 a 3.5 m² por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg

Pega Pisos y Mármol

Descripción:
Adhesivo para colocar losetas cerámicas, mármol y canteras en pisos y muros.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: 2 a 3 m² por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg





Pega Porcelánico

Descripción:
Adhesivo con resinas especiales para instalar pisos porcelánicos, cerámicas, azulejos, mármol, canteras y pisos rectificados para interiores y tráfico ligero.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: 2 a 3 m² por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg

Pega Porcelánico Reforzado

Descripción:
Adhesivo con resinas acrílicas, para colocar pisos porcelánicos, rectificados y mármol en interiores y exteriores con tráfico intenso.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: 2 a 3 m² por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg



Grandes Formatos

Descripción:
Adhesivo para instalación de piezas porcelánicas grandes y pesados (además de cerámica y mármoles) en pisos y muros, losetas de 60 x 60 cm o de mayor dimensión en interiores y exteriores.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: 1.5 a 2 m² por saco, dependiendo del tamaño de la loseta, espesor y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg





Grandes Formatos Cerámicos

Descripción:
Adhesivo para piezas grandes y pesadas para cerámica, mármol y cantera, en formatos de 60 x 60 cm y más.
Para piso y muro con capas hasta de 3 cm de espesor.
Evita que las piezas se hundan o deslicen en interior y exterior.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: Alrededor de 2 m² por saco, dependiendo del tamaño de la loseta, espesor y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg

Adhesivo Flexible

Descripción:
Adhesivo con resinas de látex, para colocar pisos porcelánicos, mármol y piedras naturales de nula absorción, en interiores y exteriores y con tráfico peatonal intenso y vehicular ligero. Soporta vibraciones y cambios de temperatura.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: 2.5 a 3 m² por saco, dependiendo del tamaño de la loseta, espesor y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg





Pega Piedra Perdura Stone®

Descripción:
Adhesivo especialmente modificado con Duracril Perdura® en polvo para la instalación de piedras, fachaletas y piedras naturales como cantera, adoquín y mármol. Para uso interior y exterior. Con sistema anti-deslizamiento al instalar.

Color: Gris

Rendimiento: 2 a 3 m² por saco, dependiendo del tamaño de la loseta, espesor aplicado y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg



Ficha técnica

Pega Sobre Piso

¡NUEVO LANZAMIENTO!

Descripción:
Adhesivo base cemento modificado con polímeros de alta calidad. Proporciona adherencia extra en la instalación de pisos sobre otros ya instalados, para uso residencial y comercial, en interiores y exteriores.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: 2.5 a 3.5 m^2 por saco, dependiendo en espesor aplicado y tamaño de loseta.

Presentación: Saco de 20 kg

¡NUEVO LANZAMIENTO!

Pega Sobre Piso Reforzado

Descripción:
Adhesivo base cemento formulado con polímeros y reforzado con aditivos de alto desempeño con última tecnología. Para instalar pisos nuevos sobre los ya existentes. Diseñado para alto tráfico peatonal residencial y comercial, en interiores y exteriores.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: 1.5 a 2 m^2 por saco, dependiendo de tamaño de loseta, espesor y desperdicio.

Presentación: Saco de 10 kg

Ficha técnica





Ficha técnica

Pega Veneciano

Descripción:
Adhesivo para pegar mosaico veneciano, bizantino, colorines, vitroblock y cualquier recubrimiento vítreo.
Para superficies como albercas, jacuzzis, baños, fuentes, muros y pisos decorativos. Pega y juntea con el mismo producto. Soporta presión hidrostática y contiene agente anti-hongos.

Color: Blanco y azul

Rendimiento: 2.5 a 3.5 m^2 por saco, dependiendo del tamaño de la loseta, espesor y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg

Pega Teja

Descripción:
Adhesivo especial para la instalación de tejas de barro, y tejas de cemento-arena con excelente adherencia y trabajabilidad.

Color: Naranja (barro)

Rendimiento: Variable, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie, remates y bordes en la colocación.

Presentación: Saco de 20 kg

Ficha técnica



Mezclablock

Descripción:
Mortero ideal para la instalación de blocks, ladrillo y teja. Cuenta con la granulometría exacta que le proporciona la adherencia y resistencia ideal para su construcción. Sólo hay que agregar agua y está listo para usarse.

Rendimiento: Aproximadamente 1.5 m² por saco, aplicado en un espesor de 1.5 cm usando blocks de 40x20x10cm.

Presentación: Saco de 25 kg

Ficha técnica





Ficha técnica

Perdurabumi

¡NUEVO LANZAMIENTO!

Descripción:
Adhesivo semi-flexible con tecnología especializada para inmersión permanente en agua. Para la instalación de Piedra Bali y otras piedras naturales, mosaicos venecianos, porcelanatos y recubrimientos cerámicos en albercas, jacuzzis, fuentes, espejos de agua y otras.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: De 2 a 3 m² por saco, dependiendo del tamaño de la loseta, espesor y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg

¡NUEVO LANZAMIENTO!

Secado Rápido Pega Pisos y Mármol

Descripción:
Adhesivo base cemento de secado rápido para cerámica, mármol y cantera. Permite juntear en 6 horas y abrir al tráfico peatonal ligero a las 12 horas.

Color: Gris

Rendimiento: 2 a 3 m² por saco dependiendo de tamaño de loseta, espesor y desperdicio.

Presentación: Saco de 20 kg

Ficha técnica



¡Únete al Club del Instalador!

Descarga nuestra app
y accede a los beneficios y premios
que tenemos para ti.

¡Descúbrela ya!

conexiones PERDURA



Download on the App Store

GET IT ON Google Play



UltraGrout

¡NUEVO LANZAMIENTO!

Descripción:
Junteador en pasta base Uretano de alta resistencia, listo para usarse en juntas a partir de 2 mm de ancho. Brinda excelente dureza y colores permanentes. Ideal para instalaciones en interiores y exteriores.

Color: 8 colores disponibles

Rendimiento: Variable. Consulte la ficha técnica.

Presentación: Cubeta de 4 kg y bolsa resellable de 1.25 kg

Junteador con Sellador Integrado

Descripción:
Mortero base cemento con color integrado y resinas selladoras para juntear loseta cerámica, mármol, barro, piedras, fachaletas y piedras naturales.

Color: 23 colores disponibles

Rendimiento: Aproximadamente 8 a 10 m^2 por saco, en junta de 10 mm, con losetas de 33 x 33 cm.

Presentación: Saco de 10 kg





Junteador Universal

Descripción:
Junteador base cemento y arena sílica para emboquillar espacios desde 2 a 10 mm en pisos o muros, como pisos rectificados y porcelanatos en interior y exterior.

Color: 23 colores disponibles

Rendimiento: Aproximadamente 16 m^2 por caja, en una junta de 3 mm, con losetas de 30 x 30 cm.

Presentación: Caja de 5 kg

Junteador Universal en Pasta

Descripción:
Junteador premezclado y listo para usarse, elaborado con uretano y cuarzo. Contiene tecnología de sellador de Uretano integrada, así que nunca será necesario sellar. Ideal para uso en áreas de tráfico pesado y ambientes sumergidos en agua.

Color: 7 colores disponibles

Rendimiento: Variable, dependiendo del ancho de la junta y el tamaño de la loseta.

Presentación: Cubeta de plástico con 4.08 kg



Juntalux

Descripción:
Junteador traslúcido reflejante en pasta, premezclado y listo para usarse, elaborado con Uretano y vidrio reciclado. Contiene microperlitas de vidrio y aglutinante traslúcido que reflejan la luz, al mismo tiempo que permiten su paso.

Color: 7 colores disponibles

Rendimiento: Variable, dependiendo del ancho de la junta y el tamaño de la loseta.

Presentación: Cubeta de plástico de 4.08 kg



Durapoxi



Descripción:
Adhesivo y junteador epóxico, 100% sólido, para pisos, azulejos, cantera, ladrillos, pavimentos y losetas de grado industrial en los que se requiera una resistencia extra a la fricción, impactos, solventes y productos químicos debido a ambientes corrosivos.

Color: Blanco, negro, gris, rojo y beige

Rendimiento: Variable, dependiendo del ancho de la junta y el tamaño de la loseta.

Presentación: Cubeta de plástico de 10 kg

Perdura Flex

Descripción:
Sellador de poliuretano flexible muy resistente y durable. Ofrece un excelente desempeño en juntas de expansión y movimiento. Recomendado además para relleno de fisuras, sellado de paneles prefabricados y para calafatear orillas de ventanas o puertas. Ideal para colocar losetas en sustratos de madera y metal.

Color: Negro, gris y blanco.

Rendimiento: Varía, según la junta.

Presentación: Cartucho de 300 ml.

Ficha técnica



Juntafomy

Ficha técnica



Descripción:
Cordón fabricado con espuma de polietileno de baja densidad, diseñado especialmente para instalarse en juntas de dilatación o contracción antes de que éstas sean selladas.
Evita el consumo excesivo de sellador flexible de juntas.

Color: Gris

Rendimiento: Por cada metro de junta a tratar se requiere un metro de Juntafomy Perdura®.

Presentación: Rollo de 50 m (en diámetros de 6 y 9 mm) y rollo de longitud requerida, en diámetros de 12, 19 y 25 mm (sobre pedido).

PERDURA®

PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

Los mejores acabados en muros y fachadas



perdura.com.mx

Stucoobra



Descripción:
Recubrimiento con granulometría fina para muros en obras, aplicable en superficies como block, ladrillo, tablarroca y muros prefabricados.

Terminado: Fino

Color: Blanco, gris y colores

Rendimiento: Aprox. 7 m² por saco, en un espesor de 2 mm, dependiendo de las condiciones del sustrato, desperdicio y habilidad del Instalador.

Presentación: Saco de 20 kg

Ficha técnica

Stucon



Ficha técnica

Descripción:
Recubrimiento texturizado para muros, en interiores y exteriores en superficies como block, ladrillo, tablarroca y muros prefabricados.

Terminado: Grueso

Color: Blanco y gris

Rendimiento: Aprox. 5 m² por saco, en un espesor de 3 mm, dependiendo de las condiciones del sustrato, desperdicio y habilidad del Instalador.

Presentación: Saco de 20 kg

Stuccolor



Descripción:
Recubrimiento texturizado para muros con color integrado, para superficies como block, ladrillo o repellos. Ideal para fachadas e interiores.

Terminado: Medio

Color: Blanco y colores

Rendimiento: Alrededor de 6 m² por saco de 20 kg, a un espesor de 3 mm, dependiendo de desplomes y desperdicios.

Presentación: Saco de 20 kg

Ficha técnica

Stucco Flexible Basecoat



Ficha técnica

Descripción:
Recubrimiento para muros interiores y fachadas, con características flexibles, para uso en paneles prefabricados, superficies de poliestireno, aislamientos de poliestireno expandido y extruido, tablarroca, block o ladrillo.

Terminado: Fino

Color: Blanco y gris

Rendimiento: Aprox. 6 m² por saco (20 kg), a 2 mm de espesor, dependiendo de las condiciones del sustrato, desperdicio y habilidad del Instalador.

Presentación: Saco de 20 kg



Perdura Plast

Descripción:
Recubrimiento base cemento con acabado extrafino, para aplicarse en fachadas, muros y techos, sobre superficies como repellos, aplanados, tablaroca, paneles de yeso y paneles de cemento. Para uso interior y exterior.

Terminado: Extrafino (queda como yeso)

Color: Blanco, beige y gris

Rendimiento: Alrededor de 14 m² por saco, a un espesor de 2 mm, dependiendo de desplomes y desperdicios.

Presentación: Saco de 20 kg

A-Plana

Descripción:
Mortero para acabado final.
Recubrimiento desde 3 mm hasta desplomes de 4 cm de espesor para instalación directa a muros sobre block y ladrillo.

Terminado: Medio
Color: Blanco y gris

Rendimiento: Aprox. 1 m² por saco, en un espesor de 1.25 cm, dependiendo de las condiciones del sustrato, desperdicio y habilidad del instalador.

Presentación: Saco de 20 kg





Stukum

¡NUEVO LANZAMIENTO!

Descripción:
Acabado decorativo tipo "Chukum" con apariencia rústica ultrafina, resistente a inmersión al agua para interior de albercas, fuentes, espejos de agua, baños, etc.

Terminado: Ultrafino

Color: Chukum

Rendimiento: Alrededor de 7 a 8 m²por saco, dependiendo de las condiciones de la superficie, desperdicio y método de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg

¡NUEVO LANZAMIENTO!

Stukum Muros

Descripción:
Acabado decorativo "tipo chukum" con apariencia rústica ultrafina que embellece cualquier superficie.
Para uso interior-exterior en muros, techos y fachadas.

Terminado: Ultrafino

Color: Chukum

Rendimiento: Alrededor de 7 a 8 m²por saco, dependiendo de las condiciones de la superficie, desperdicio y método de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg



Piso Pulido



Descripción:
Mortero diseñado para superficies con acabado liso y pulido. Puede quedar como acabado resistente al tráfico, o puede recibir algún recubrimiento como loseta vinílica, cerámica, pisos porcelánicos y recubrimientos pétreos. Espesor de hasta 2 mm por capa.

Ficha técnica

Terminado: Fino

Color: Gris

Rendimiento: De 8 a 10 m² por saco, dependiendo el espesor de la pasta aplicada y desperdicio.

Presentación: Saco de 20 kg



Ficha técnica

Cemento Pulido

Descripción:
Recubrimiento para muros y techos de acabado extrafino con apariencia concreto pulido. Para uso interior y exterior.

Terminado: Extrafino

Color: Blanco y gris

Rendimiento: De 12 a 14 m² por saco, en un espesor de 3 mm dependiendo de las prácticas de instalación, rugosidad e imperfecciones de la superficie.

Presentación: Saco de 20 kg

Masilla

Descripción:
Mortero diseñado para recubrir y proteger fachadas, interiores, muros y techos. Práctico y fácil de instalar con excelente rendimiento y trabajabilidad.

Terminado: Fino

Color: Gris y Blanco

Rendimiento: Alrededor de 5 a 6 m² por saco de 20 kg dependiendo del espesor, técnica de aplicación y condiciones del sustrato.

Presentación: Saco de 20 kg



Ficha técnica



Ficha técnica

Estuco Premium

Descripción:
Recubrimiento para muros, techos y fachadas, reforzado con aditivos hidrófugos, fibras y resinas de alto desempeño. Uso en interiores y exteriores sobre block, ladrillo, tablaroca y muros prefabricados.

Color: Blanco y gris

Rendimiento: De 7 a 9 m2 por saco, en un espesor de 2 mm, según las condiciones del sustrato, desperdicio y habilidad del Instalador.

Presentación: Saco de 20 kg



A-Plana Masilla 200

¡NUEVO LANZAMIENTO!

Descripción:
Mortero reforzado con fibra y sellador para aplanado y acabado final con aplicación hasta 2 cm de espesor de un solo paso. Acabado final de alta calidad.

Terminado: Medio

Color: Blanco y gris

Rendimiento: Alrededor de 2.7 m² por saco, a un espesor de 5 mm, dependiendo de desplomes y desperdicios.

Presentación: Saco de 20 kg

¡NUEVO LANZAMIENTO!

Texturizado

Descripción:
Mortero para acabado final.
Recubrimiento desde 3 mm hasta desplomes de 4 cm de espesor para instalación directa a muros sobre block y ladrillo.

Terminado: Grueso

Color: Stucco: Blanco y gris / Masilla: Beige y gris

Rendimiento: Alrededor de 6.4 m² por saco de 20 kg, a un espesor de 2 cm, dependiendo de las condiciones del sustrato, desperdicio y habilidad del instalador.

Presentación: Saco de 20 kg (stucco) y 25 kg (masilla)



TU ASESOR DE PROYECTO

IMPULSO A LOS PROFESIONALES DEL GREMIO DE LA CONSTRUCCIÓN

Sabemos que cualquier proyecto arquitectónico debe quedar perfecto en todos los sentidos. Por eso contamos con un servicio especializado que te ofrece asesoría técnica, especificación de productos **PERDURA** para usar en tu obra y asesoría en solución de problemas.

Más de **50 talleres** y seminarios han sido impartidos en nuestras instalaciones. Más de **1,000 profesionistas** del gremio de la construcción se han involucrado en nuestras actividades.

¿Qué es Proyecta Perdura?

CREACIÓN **FORMA** **CONFIANZA** **SEGURIDAD** **SOPORTE** **DISEÑO**

proyecta PERDURA

Ingresa a **perdura**.com.mx para mayor información. /proyecta.perdura

mariana.perez@perdura.com.mx / carolina.robles@perdura.com.mx



Imperdura

Descripción:
Impermeabilizante elastomérico de alta calidad, con cargas de alta resistencia a la degradación por estar expuesto a la intemperie. Reforzado con aditivos anticorrosivos y cargas cerámicas de alta reflectividad al calor y a los rayos solares.

Color: Blanco y terracota

Rendimiento: Alrededor de 1 a 1.5 m^2 por litro, aplicado a 2 manos.

Presentación:
Cubeta de 19 y 3,7 L para 3, 5, 7 y 10 años*
*Disponible sobre pedido



Cemento Plástico Imperdura

Descripción:
Producto en pasta que tiene gran elasticidad y adherencia. Diseñado para sellar, rellenar o resanar grietas. Elaborado a base de acrílicos de alta calidad, con materiales de alta resistencia a la degradación, fibras de refuerzo y aditivos químicos especiales. Listo para usarse.

Color: Gris

Rendimiento: Varía, dependiendo de la instalación

Presentación: Cubeta de 3.7 L





Impercemento

Descripción:
Impermeabilizante base cemento, con polímeros y aditivos especiales. Tiene excelente desempeño de adherencia y baja absorción de agua para muros, pisos, techos, jardineras, fosas, piscinas, aljibes, baños, azoteas, terrazas donde se instalarán losetas de cerámica o porcelanatos.

Color: Blanco

Rendimiento: 8 a 10 m^2 por saco (a dos capas), dependiendo del espesor, las condiciones del sustrato, desperdicio y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg

¡NUEVO LANZAMIENTO!

BlueFence

Descripción:
Membrana acrílica impermeabilizante y aislante de grietas lista para usarse debajo de instalaciones de losetas cerámica, porcelanato o piedras naturales sobre superficies verticales y horizontales. Especialmente diseñada para charolas y cuartos de baño, áreas de duchas, regaderas, saunas y cuartos de vapor.

Color: Azul

Rendimiento: La cobertura adecuada para un galón (3.78 L) es de 3.78 m^2 y para una cubeta de 18 L es de 18 m^2.

Presentación: Cubeta de 3,78 y 18 L



PERDURA®

PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

¡NUEVOS LANZAMIENTOS!



PERDURABUMI



TEXTURIZADO



A-PLANA MASILLA 200



SECADO RÁPIDO
PEGA PISOS Y MÁRMOL

LA LÍNEA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS
QUE SIGUE CRECIENDO...

¡ELIGE EL TUYO!

Sellador Vinil-Acrílico

Descripción:
Sellador base agua con resinas vinil-acrílicas para uso multipropósito. Es un excelente sellador 5 x 1, con características de alto desempeño en la industria de la construcción.

Rendimiento: Variable

Presentación: Cubeta de 1 galón y de 18 kg





Aquacril

Descripción:
Sellador acrílico-estireno base agua, que deja una capa altamente resistente para sellar y proteger de la penetración del agua, grasa y mugre. Realza la belleza y el color en juntas, ladrillos, concreto, piedra natural, tejas, pisos de barro y cantera.

Rendimiento: Alrededor de 4 m^2 por litro en superficies planas.

Presentación: Bote de 500 ml y 1 L

Autonivel

Descripción:
Mortero autonivelante fluido de fraguado rápido, para preparar superficies con acabado liso nivelado.
Listo para recibir recubrimientos tales como: loseta vinílica, parquet, alfombra y pisos cerámicos.
Para aplicación de 3 a 25 mm de espesor.

Color: Gris

Rendimiento: Variable

Presentación: Saco de 25 kg





Nivela

¡NUEVO LANZAMIENTO!

Descripción:
Cemento nivelador para corregir desniveles en pisos y losas de concreto. Nivela firmes desde 1.5 hasta 7 cm de espesor, siendo un producto muy fácil de distribuir sobre la superficie aplicada con excelente desempeño para uso interior y exterior.

Rendimiento: Variable

Presentación: Saco de 25 kg



Duracril

Descripción:
Aditivo 100% acrílico modificado y formulado para incrementar la dureza y resistencia del cemento y mezclas de morteros. Mejora las cualidades de desempeño en adhesivos, estuco, pastas y junteadores.

Rendimiento: Varía dependiendo de su uso.

Presentación: Líquido color blanco, en envase de plástico de 1 litro, 3.7 L, 19 litros y sobre pedido en tambos de 200 litros.

Duracolor

Descripción:
Color de alta calidad para cemento con aditivos que permiten una dispersión fácil y uniforme. Ideal para usarse en mezcla para la fabricación de adoquines, pintura, fachada, acabados y trabajos de mampostería.

Color: Rojo, Amarillo, Negro, Café, Azul, Azul Ultramar, Verde, Verde Aquasol

Rendimiento: Variable, según la intensidad del color deseado

Presentación: Caja de 800 g





Sellacril

Descripción:
Sellador 100% acrílico a base de solvente que al aplicarse deja una capa altamente resistente.
Para usarse sobre junteadores (boquilla), tejas, pisos de barro, ladrillo, concreto, piedra natural y prefabricada.

Acabado: Brillante

Rendimiento: Alrededor de 4 m^2 en superficies planas.

Presentación: Lata de 500 ml, 1 L, 4 L y 18 L

Sellacril 2000

Descripción:
Sellador 100% acrílico a base de solvente que al aplicarse deja una capa altamente resistente. Para usarse sobre junteadores (boquilla), tejas, pisos de barro, ladrillo, concreto, piedra natural y prefabricada.

Acabado: Mate

Rendimiento: Alrededor de 4 m^2 en superficies planas

Presentación: Lata de 500 ml, 1 L, 4 L y 18 L





Ficha técnica

Antiderrapante

Descripción:
Tratamiento químico base agua, que incrementa el grado de fricción con la formación de microporos, aumentando la seguridad de las superficies cuando están húmedas, lo que reduce el riesgo de resbalones y caídas.

Rendimiento: Alrededor de 10 m^2 por litro

Presentación: Envase de plástico con atomizador de 940 ml y envase de plástico de 3.7 litros.

X-Clin

Descripción:
Limpiador neutro de juntas y azulejos que limpia y mantiene la belleza de piedras naturales y superficies. Recomendado para limpieza de manchas en albercas revestidas con Stukum

Rendimiento: Variable

Presentación: Envase rociador de 1 litro

Ficha técnica





Ficha técnica

Repelente

Descripción:
Producto ecológico a base de agua, que evita acumulación y penetración de líquidos y permite su evaporación sobre barro, ladrillo, cantera, adoquín, teja y piedra.
Ideal para lugares con tendencia a contaminarse con salitre o manchas producidas por hongos.

Rendimiento: Variable

Presentación: Envase de plástico de 1 y 3,7 L y cubeta de 19 L (sobre pedido)



HECHO EN MÉXICO

¡Advertencia! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento,aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar estos productos debe asegurarse de que son los idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.



¡Visítanos!

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Periférico Sur 5869, col. Toluquilla, C.P. 45610,
Tlaquepaque, Jalisco, México. Tel. (33) 3478 4600

Asesoría Técnica:
Guadalajara: (33) 3478 4600
León (477) 707 1808 al 12
México: (55) 9126 5200
Mérida: (999) 946 4455 y 56

perdura.com.mx

vers. 281026